

Lindy Sender + 4 Empfänger - Video-, Audio-

Infrarot- und serielle Erweiterung - HDBaseT - über CAT 6 - bis zu 150 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38345
EAN/UPC	4002888383455



Beschreibung

Set mit HDBaseT-Sender und 4 Empfängern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Sender + 4 Empfänger - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - HDBaseT
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDBaseT
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Gewicht	5.31 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Leistungsmerkmale	Power over Cable (PoC), EDID Management, HDR-Support, 18 Gbit/s Bandbreite, 4K60 8-bit 4:4:4 kompatibel, EDID Pass-Through, 5,1-Kanal Audiounterstützung, Downscaler-Funktion, HDMI Loop-out, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	4 x HDMI-Eingang (Transmitter) - Type A weiblich 5 x IR-Eingang (Transmitter) - mini jack weiblich 4 x HDMI-Ausgang (Transmitter) - Type A weiblich 4 x Audio Line-out (Transmitter) - RCA weiblich 4 x Audio Line-out (Transmitter) - 5-poliger Phoenix weiblich 4 x HDBaseT-Ausgang (Transmitter) - RJ-45 weiblich 1 x RS-232 (Transmitter) - DB-9 weiblich 1 x seriell (Transmitter) - RJ-45 weiblich 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - Type A weiblich 1 x IR-Ausgang (Receiver) - mini jack weiblich 1 x IR-Eingang (Receiver) - mini jack weiblich 1 x HDBaseT (Receiver) - RJ-45 weiblich 1 x Audio Line-out (Receiver) - mini jack weiblich 1 x RS-232 (Receiver) - 3-poliger Phoenix
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	4 x 3-polige Klemmleiste, 4 x 5-polige Klemmleiste, 10 Montageklammern, 4 Stromkabel, 10 Schrauben
Enthaltene Kabel	5 x Kabel für IR-Sender - 1.5 m 5 x Kabel für IR-Empfänger - 1.5 m 1 x RS-232 Kabel - 1.5 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	UKCA, FCC, RoHS, REACH, CP65
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	5.31 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Matrix Extender: 44 cm x 20 cm x 4.5 cm Receiver: 14 cm x 6.5 cm x 1.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	51 cm
Transporttiefe	40.1 cm
Transporthöhe	9.8 cm
Transportgewicht	6.33 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.