

Ubiquiti USW Flex XG - Switch - managed - 4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-FLEX-XG
EAN/UPC	0810010075864



Beschreibung

Der Switch Flex XG (USW Flex XG) ist ein vollständig verwalteter Multi-Gigabit-Layer-2-Switch mit (4) 10GbE-RJ45-Ports und (1) GbE-PoE-Eingang. Der USW Flex XG verfügt über ein schlankes, kompaktes Gehäuse und kann auf einem Desktop montiert werden. Mit der leistungsstarken, intuitiven UniFi Network-Webanwendung und der mobilen App kann dieser Switch von überall aus überwacht und konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti USW Flex XG - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s Switching-Kapazität: 82 Gbit/s Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Layer 2 switching, Kunststoffgehäuse, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 90-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.5 cm x 13.5 cm x 3.2 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s Switching-Kapazität: 82 Gbit/s Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Layer 2 switching, Kunststoffgehäuse, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 5 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 90-264 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	Maße und Gewicht
Breite	18.5 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.