

HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - BTO desktop / wall mountable

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	S1U76A
EAN/UPC	0190017676296



Beschreibung

Der HPE Networking Instant On Access Point AP22D ist ein auf KMUs ausgerichteter Wi-Fi Certified 6 Access Point, der zuverlässige kabelgebundene und kabellose Konnektivität über einen 2,5 GbE Uplink-Port bei minimalem Platzbedarf des Geräts bietet. Dieser Access Point kann das Durcheinander an Geräten reduzieren, während er Downlink-Geräte wie IP-Telefone oder Belegdrucker mit 2x 15 W PoE (802.3af) mit Strom versorgt und 75+ Wireless-Geräte über 802.11ax Wi-Fi 6 mit einem Gesamt-Wireless-Durchsatz von 1,7 Gbit/s unterstützt. Verwalten Sie den Instant On AP22D ganz einfach mit der Instant On Mobile App oder dem Portal, um Gast- und Mitarbeiternetzwerke zu erstellen, Zugangskontrolllisten zu verwalten und POE-Zeitpläne zur Anpassung des Stromverbrauchs festzulegen. Nutzen Sie den begrenzten Platz in Ihrem kleinen Unternehmen optimal aus, indem Sie den Instant On AP22D mit den mitgelieferten Einbausätzen an einem Schreibtisch oder einer Wand befestigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Desktop / wall mountable - innen
Lokalisierung	Restliche Welt
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit für Wandverteilerbox, Tischmontiertes Set
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Preistyp	BTO
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 4.7 cm x 15 cm
Gewicht	360 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	8.6 cm
Tiefe	4.7 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	360 g
Lokalisierung	Restliche Welt
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.7 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Statusanzeiger	Status, Wireless
Leistungsmerkmale	PoE Class 4, PoE Class 6, statischer IP-Modus, Transmit Beamforming, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), BSS Coloring, Trusted Platform Module (TPM), Target Wait Time (TWT), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Reset-Taste, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 4 x 1000Base-T (Downlink) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit für Wandverteilerbox, Tischmontiertes Set
MTBF	88 Jahre
Preistyp	BTO
	Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.