

Cherry MW 4500 LEFT - Maus - ergonomisch - Für Linkshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - kabelloser Empfänger (USB)

Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Eingabegeräte |
| Hersteller | Cherry |
| Hersteller Art. Nr. | JW-4550 |
| EAN/UPC | 4025112090653 |



Beschreibung

Ergonomische Linkshänder Maus im 45° Design zur Entlastung des Handgelenks.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | CHERRY MW 4500 LEFT - Maus - Schwarz |
| Gerätetyp | Maus - ergonomisch |
| Anschluss technik | Kabellos |
| Farbe | Schwarz |
| Ausrichtung | Für Linkshänder |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 11.5 cm x 3.5 cm |
| Gewicht | 120 g |
| Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) |
| Movement Detection Technologie | Optisch |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsauflösung | 1200 dpi |
| Leistung | 600/900/1200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
| Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Status-LED, Nano-Drahtlosempfänger, abriebbeständig |
| Batterie | Typ AAA |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|----------------------|----------------------------|
| Gerätetyp | Maus |
| Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) |
| Ergonomisches Design | Ja |
| Ausrichtung | Für Linkshänder |

| | |
|--------------------------------|--|
| Breite | 6 cm |
| Tiefe | 11.5 cm |
| Höhe | 3.5 cm |
| Gewicht | 120 g |
| Farbe | Schwarz |
| Eingabegerät | |
| Anschluss technik | Kabellos |
| Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |
| Movement Detection Technologie | Optisch |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsa uflösung | 1200 dpi |
| Leistung | 600/900/1200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
| Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Status-LED, Nano-Drahtlosempfänger, abriebbeständig |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien |
| Kennzeichnung | FCC |
| Batterie | |
| Typ | Typ AAA |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.