

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 2 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB3294UHSCP-B1
EAN/UPC	4948570126279



Beschreibung

Der iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 ist ein 31,5-Zoll-Desktop-Monitor, der für ein beeindruckendes Seherlebnis entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 bietet dieser Monitor 4K-Klarheit für jedes Bild, ergänzt durch ein dynamisches Kontrastverhältnis von 80.000.000:1. Die Bildqualität wird durch fortschrittliche Technologien wie die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion unterstützt, die ein angenehmes Langzeit-Seherlebnis gewährleisten. Die breiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad verbessern die Zusammenarbeit oder gemeinsame Seherlebnisse. Vielseitige Konnektivität ist ein Markenzeichen des iiyama ProLite, der mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen ausgestattet ist und somit mit verschiedenen Geräten kompatibel ist. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub mit USB Power Delivery von 95 Watt vereinfacht das Energiemanagement und die Konnektivität. Darüber hinaus verfügt der Monitor über ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Neigung und Schwenkbarkeit, die eine individuelle Anpassung der Betrachtungsposition ermöglichen und so den Komfort und die Produktivität erhöhen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2393200
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 95 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	93% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 24.5 cm x 59.9 cm
Gewicht	8.5 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2393200
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	95 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	93% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, X-Res Technology, Eco-Mode
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 24.5 cm x 59.9 cm
Gewicht	8.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang Kopfhörer 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (bis zu 95 W) Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	59 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	79 cm
Transporttiefe	14.3 cm
Transporthöhe	51 cm
Transportgewicht	11.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.