

iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2493HSU-B7
EAN/UPC	4948570124596



Beschreibung

Der iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der auf Leistung und Vielseitigkeit ausgelegt ist. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Reaktionszeit von 1 ms liefert dieser Monitor atemberaubende Bilder und flüssiges Gameplay und eignet sich für verschiedene Anwendungen, von Gaming bis hin zu professioneller Arbeit. Der Monitor verfügt über fortschrittliche Technologien wie FreeSync und Flicker-Free, die ein angenehmes Seherlebnis mit minimaler Belastung der Augen bieten.

Das ergonomische Design umfasst Funktionen zur Höhenverstellung, Drehung, Schwenkung und Neigung, sodass Benutzer ihre Einrichtung für mehr Komfort individuell anpassen können. Mit einer Helligkeit von 250 cd/m² und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 80000000:1 erzeugt der Monitor lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte. Die Konnektivität wird durch HDMI- und DisplayPort-Optionen vereinfacht, während der integrierte USB-Hub die Verwendbarkeit für verschiedene Geräte verbessert. Dieser Monitor vereint Stil und Funktionalität und ist damit eine praktische Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Gewicht	4.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht	4.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 50 cm - Gewicht: 4.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.5 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	5.9 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 9

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.