

Cherry Contour Active Key Medical
QuickClean AK-PMH3 - Standard Sized -
Maus - medizinisches, hygienisches Design
- ergonomisch - rechts- und linkshändig -
optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz -
kabelloser Empfänger (USB)

weiß



Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	AK-PMH3OB-FUS-W
EAN/UPC	7061112400976

Beschreibung

QuickClean medizinische Maus für Healthcare, Zahnmedizin und Labore. Unterstützt schnelle, gründliche und hygienekonforme Desinfektion. Während der Umstellung kann Cherry Branding enthalten sein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Contour Active Key Medical QuickClean AK-PMH3 - Standard Sized - Maus - medizinisches, hygienisches Design - 2.4 GHz - weiß
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Farbe	Weiß
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 11.7 cm x 3.3 cm
Gewicht	99 g
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	Berührungsempfindliches Scrollen, Symmetrisches Design, flaches Design, desinfektionsmittelbeständig, Abdichtung mit Silikon-Membran, Blue Light Sensor
Batterie	AA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Maus

Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	6.5 cm
Tiefe	11.7 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	99 g
Farbe	Weiß
	Eingabegerät
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	Berührungsempfindliches Scrollen, Symmetrisches Design, flaches Design, desinfektionsmittelbeständig, Abdichtung mit Silikon-Membran, Blue Light Sensor
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubenzieher, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung	IP68, FCC, ISED, CAN, EU RoHS, EN 60601-1-2:2015 (Ed4)
	Batterie
Typ	AA-Typ
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	11.5 cm
Transporttiefe	13.5 cm
Transporthöhe	4.5 cm
Transportgewicht	147 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.