

Ubiquiti G3 Starter Kit Pro - Zugangskontrollgerät

kabelgebunden

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UA-G3-SK-PRO
EAN/UPC	0810084699317



Beschreibung

Das Ubiquiti G3 Starter Kit Pro ist ein zuverlässiges Gerät zur Zugangskontrolle für den Innenbereich, das nahtlose Konnektivität und effiziente Leistung bietet. Es arbeitet bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und funktioniert effektiv in verschiedenen Umgebungen, sodass die Zugangskontrolle unter vielfältigen Bedingungen gewährleistet ist. Benutzer werden die integrierten LED-Anzeigen für eine einfache Statusüberwachung zu schätzen wissen, während die Power-over-Ethernet-Unterstützung (PoE) die Installation vereinfacht und Unordnung reduziert, da Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen werden können. Das G3 Starter Kit Pro entspricht mehreren Normen wie UL 60950, FCC und UL 294 und bietet somit Sicherheit und Qualität. Seine Polycarbonat-Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit, während der geringe Stromverbrauch von 50 W im Betrieb es zu einer effizienten Wahl für die Verbesserung von Zugangskontrollsystemen macht. Dieses Produkt gewährleistet eine hohe Konnektivität mit Unterstützung für Fast Ethernet und Gigabit Ethernet und bietet zuverlässige kabelgebundene Netzwerke, die für moderne Anwendungen erforderlich sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti G3 Starter Kit Pro - Zugangskontrollgerät
Produkttyp	Zugangskontrollgerät
Umgebung	Innenbereich
Funktionen	Zugriffsteuerung
Stromquelle	PoE
Konnektivität	Kabelgebunden

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Zugangskontrollgerät
Umgebung	Innenbereich
Funktionen	Zugriffsteuerung
Stromquelle	PoE
Anschluss technik	Kabelgebunden - Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet
Merkmale	LED-Anzeigen, PoE++
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	DIN rail, UniFi Access Hub, UniFi Access Reader G3, UniFi Access Reader G3 Pro, 2 RFID-Schlüsselanhänger

Produktmaterial	Polycarbonat
Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
Kennzeichnung	UL 294, UL 60950, UL 62368, CAN/ULC 60839-11-1, FCC, IC
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Hub: 12.6 cm x 3.29 cm x 17.49 cm x 363 g Näherungskartenleser: 4 cm x 3.65 cm x 9.3 cm x 82 g Access Controller: 4.04 cm x 4.055 cm x 16 cm x 136 g Schlüsselanhänger: 3.9 cm x 0.74 cm x 8.4 cm x 16 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.