

Cherry XTRFY K63W Pro - Tastatur - ultra-wideband

70% - compact - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Low Profile 2.0 Red - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G8A-25600LJADE-2
EAN/UPC	4025112121883



Beschreibung

CHERRY XTRFY K63W Pro - Tastatur - ultra-wideband - 70% - compact - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Low Profile 2.0 Red - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY XTRFY K63W Pro - Tastatur - ultra-wideband - 70% compact - QWERTZ - Deutsch - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	N-Key Rollover, Windows-Taste
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Low Profile 2.0 Red
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.7 cm x 13.5 cm x 3 cm
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB
Eingabegerät	Ultra-wideband
Typ	Kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion	N-Key Rollover, Windows-Taste

Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Low Profile 2.0 Red
Anti-Ghosting	Ja
Gaming	Ja
Einstellbare Höhe	Ja
Abnehmbares Kabel	Ja
Breite	30.7 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	3 cm
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB-C (für abnehmbares Kabel)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	USB-Dongle, USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	EU RoHS, IC, REACH, UKCA, ISED, CAN, ICES 003, USB / USB 2.0
Wesentliche Lebensdauer	100 Mio. Klicks
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS, Linux
	Batterie
Betriebszeit (bis zu)	1100 Stunde(n)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	1.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.