

Iiyama ProLite XB2497HSN-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2497HSN-W1
EAN/UPC	4948570125906



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XB2497HSN-W1 ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der für produktives Arbeiten und flüssige Bildbewegungen konzipiert ist. Er bietet Full-HD-Schärfe auf einem IPS-Panel mit weiten Betrachtungswinkeln und präziser Farbwiedergabe, geeignet für allgemeine Inhaltserstellung, Büroaufgaben und Multimedia. Ein integrierter USB-C-Anschluss mit 65 Watt Power Delivery, ein USB-3.2-Hub, DisplayPort-Kaskadierung und mehrere Videoeingänge sorgen für eine übersichtliche Schreibtischkonfiguration, während die einstellbaren ergonomischen Funktionen auch bei langen Arbeitssitzungen für Komfort sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XB2497HSN-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2507458
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.85 cm x 20.95 cm x 37.35 cm
Gewicht	5.1 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2507458
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch

Besonderheiten	Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, Blue Light Reducer Function, Adaptive-Sync-Technologie, HDCP, flimmerfreie Technologie, Augenkomfort-Modus, Motion Blur Reduction
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 20.95 cm x 37.35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI USB-C (bis zu 65 W) Kopfhörer 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 4,5 W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 7,5 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) USB-C 3.0 (power delivery 65W, LAN, DisplayPort Out)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt

	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.35 cm - Gewicht: 5.1 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 49.65 cm - Gewicht: 5.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.5 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	6.9 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.