

Lindy Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung

Sender - HDMI - HDBaseT - über CAT 6 - bis zu 100 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38341
EAN/UPC	4002888383417



Beschreibung

Erweitert die Reichweite hochauflösender HDMI -Signale bis 100m per HDBaseT.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - HDMI, HDBaseT
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender)
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDMI, HDBaseT
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgung	DC 24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 9 cm x 1.6 cm
Gewicht	380 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender)
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, HDBaseT
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, EDID Pass-Through, Metallgehäuse
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x IR (Transmitter-Eingang) - mini jack 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x HDBaseT (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 1 x IR (Transmitter-Ausgang) - mini jack 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock 1 x TOSLINK (Transmitter-Ausgang) 1 x Audio (Transmitter-Ausgang) - mini jack
	Verschiedenes
Mittgeliefertes Zubehör	3-polige Klemmleiste, 2 Halterungsösen, 4 x Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x Kabel für IR-Sender - 1.5 m 1 x IR-Senderkabel - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Erforderliche Netzspannung	DC 24 V
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.3 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	1.6 cm
Gewicht	380 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	7 cm
Transportgewicht	800 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.