

iiyama ProLite XB2495WSC-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2495WSC-B1
EAN/UPC	4948570127856



Beschreibung

Der iiyama ProLite XB2495WSC-B1 ist ein 24-Zoll-WUXGA-Desktop-Monitor, der für produktives Arbeiten und Multi-Display-Konfigurationen entwickelt wurde. Das IPS-Panel bietet große Betrachtungswinkel und eine konsistente Farbwiedergabe im Seitenverhältnis 16:10. Damit steht zusätzlicher vertikaler Platz für Dokumente und Webseiten zur Verfügung, während der Bildwiederholfrequenzbereich von 48–100 Hz bei Bedarf für flüssigere Bewegungen sorgt. Der Monitor verfügt über einen USB-C-Anschluss mit 65-Watt-Power-Delivery, einen integrierten USB-3.2-Hub sowie die Möglichkeit zur Verkettung, um die Anbindung zu vereinfachen und das Kabelgewirr für Laptop-Nutzer und in Workstation-Umgebungen zu reduzieren. Für Komfort und Augenentlastung sorgen Höhen-, Schwenk-, Neigungs- und Drehverstellung, eine matte Bildschirmbeschichtung, Technologien zur Blaulichtreduzierung und Flimmerfreiheit sowie ein Eco-Modus zur Steuerung des Stromverbrauchs. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen Stereolautsprecher, mitgelieferte HDMI- und USB-C-Kabel, VESA-Halterungskompatibilität sowie die Einhaltung zahlreicher Umwelt- und Sicherheitsstandards für einen zuverlässigen täglichen Einsatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XB2495WSC-B1 - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2700741
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.35 cm
Gewicht	5 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver (dedicated regions)
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2700741
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.1 cm (24.1")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch

Besonderheiten	Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, X-Res Technology, i-Style colour, Blue Light Reducer Function, HDCP, flimmerfreie Technologie, Augenkomfort-Modus
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI USB-C (bis zu 65 W) Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 4,5 W) USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 7,5 W) USB-C 3.2 Gen 1 Aufwärts
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.35 cm - Gewicht: 5 kg

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	63.3 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	43.7 cm
Transportgewicht	7.2 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver (dedicated regions)
------------------	----------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.