

HPE Aruba CX 8360-32Y4C - Switch - L3 - managed

32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - AC

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	JL700C#ABB
EAN/UPC	0190017590028



Beschreibung

Die Aruba CX 8360 Switch-Serie ist eine moderne, intelligente Familie von hochleistungsfähigen 1/10/25/40/100-GbE-Switches, die sowohl für Unternehmens-Campus-Cores als auch für Rechenzentren konzipiert sind, die Top-of-Rack-Serverkonnektivität und Scale-out-, Rack-Rack-, Spine- und Leaf-Fabric-Topologie-Aggregation benötigen. Die Aruba CX 8360 Switch-Serie bietet eine flexible und innovative Lösung für die Anwendungs-, Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen der neuen End-to-End-Anforderungen an die Edge-Cloud-Netzwerkonnktivität von Unternehmen.

Die Aruba CX 8360 Switch-Serie vereinfacht den Netzwerk- und IT-Betrieb in Campus-Core- und Rechenzentren durch eine Kombination aus hochmoderner Hardware, einem Cloud-nativen Betriebssystem und intuitiven Software-definierten Orchestrierungs-Tools. Durch die Bereitstellung intelligenter Automatisierung, verteilter Analysen und einer stets verfügbaren Infrastruktur können Kunden den Betrieb vereinfachen, die IT-Effizienz verbessern und eine stets verfügbare Netzwerkverfügbarkeit ermöglichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba CX 8360-32Y4C - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Leistung	Routing-/Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 4,8 Tbit/s Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Durchsatz: 2,678 Mpps
Routing Protocol	OSPF, statisches IPv6-Routing, statisches IPv4-Routing, RIP-2, RIPng, OSPFv3, BGP-4, BGP-MP, Policy-Based Routing (PBR), ECMP, GRE, MPLS
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Aggregationsmodus, ToR
Stromversorgung	AC Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	10.73 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Leistung	Routing-/Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 4,8 Tbit/s Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Durchsatz: 2,678 Mpps
Routing Protocol	OSPF, statisches IPv6-Routing, statisches IPv4-Routing, RIP-2, RIPng, OSPFv3, BGP-4, BGP-MP, Policy-Based Routing (PBR), ECMP, GRE, MPLS
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Aggregationsmodus, ToR
Prozessor	1: 1.8 GHz
RAM	16 GB
Flash-Speicher	32 GB
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	AC Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 x Belüftungsmodule
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Maße und Gewicht
Tiefe	55.9 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	10.73 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.