

Logitech Tap IP Appliance Room Solutions Huddle + Small Rooms - Kit für Videokonferenzen (Logitech Rally Bar Huddle, Logitech Tap IP)

Graphite

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000479
EAN/UPC	5099206119024



Beschreibung

Komplettlösung mit All-in-one-Video- und Touch-Controller mit PoE-Konnektivität. Ideal für Huddle-Räume und kleine Räume für bis zu 6 Personen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Tap IP Appliance Room Solutions Huddle + Small Rooms - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Huddle, Logitech Tap IP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden, kabellos)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Huddle, Logitech Tap IP
Breite	54.96 cm
Tiefe	7.6 cm

Höhe	7.89 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzteil - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm Touchscreen - Breite 24.62 cm Tiefe 17.13 cm Höhe 5.61 cm Gewicht 1 kg Videoleiste - Breite 54.96 cm Tiefe 7.6 cm Höhe 7.89 cm Gewicht 1.8 kg
Farbe	Graphite
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	Motorisierte Kameraabdeckung, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD), Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, AI-powered
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Leistungsmerkmale	1280 x 800 Auflösung, 14° Displaywinkel, VESA 100 x 100 mm
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, 128-Bit Codierung, Public Key Infrastructure (PKI), ARM TrustZone, Multicast-Proxy-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

	1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC, CarbonNeutral
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.