

iiyama ProLite TF2438MSC-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TF2438MSC-B1 |
| EAN/UPC | 4948570121113 |



Beschreibung

Der ProLite TF2438MSC-B1 Full HD (1920 x 1080) Open-Frame-Monitor mit IPS-Panel bietet außergewöhnliche Farben und weite Betrachtungswinkel. Die 10-Punkt Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP)-Touch-Technologie sorgt für eine flüssige und präzise Berührungsreaktion und weniger Blendeffekte, außerdem ist das Display vor Feuchtigkeit und deren möglichem Wachstum geschützt. Das robuste Metallgehäuse und das kratzfeste 7H-Glas mit Anti-Fingerprint-Beschichtung machen den Monitor besonders geeignet für die Integration in anspruchsvolle Umgebungen. Der Monitor erfüllt außerdem den IPX1-Schutzstandard und ist damit resistent gegen Tropfwasser. Der ProLite TF2438MSC-B1 kann im Hoch- oder Querformat verwendet und nach oben ausgerichtet werden. Er ist ideal für Kiosksysteme, den Einzelhandel und interaktive Digital Signage-Installationen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF2438MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1512520 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 600 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.15 cm x 4.75 cm x 33.7 cm |

| | |
|---------------|--|
| Gewicht | 6.5 kg |
| Kennzeichnung | REACH SvHC, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Plug and Play |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1512520 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | 2,1 Megapixel Kamera |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 600 cd/m ² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 525 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, Reduzierung des blauen Lichtanteils, X-Res Technology, Eco-Mode, i-Style Color, OSD-Tastensperre, 7H Glas Härte, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, antifingerabdruck (AF) Beschichtung, Wasser-Touch-Modus, Finger-Touch-Modus, Handschuhmodus, Kantenglas, kratzfest |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.15 cm x 4.75 cm x 33.7 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |

Eingang

Konnektivität

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | DisplayPort HDMI USB Audio Line-Out |
|----------------|--|

Mechanisch

| | |
|----------------|--------------|
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
|----------------|--------------|

Verschiedenes

| | |
|-------------------|--|
| Leistungsmerkmale | 87 % Lichtdurchlässigkeit, Metallgehäuse |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|------------|
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelhülle |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------|---|
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x Strom-/Steuerkabel 1 x USB-Kabel |
|------------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Kennzeichnung | REACH SvHC, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Plug and Play |
|---------------|--|

Stromversorgung

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 15 kWh/1.000 h |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Stromverbrauch (typisch) | 22 Watt |
|--------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
|---------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
|----------------------------|----------|

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|-----------------|---------|
| Transportbreite | 63.5 cm |
|-----------------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| Transporttiefe | 11.5 cm |
|----------------|---------|

| | |
|---------------|---------|
| Transporthöhe | 40.9 cm |
|---------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Transportgewicht | 8.1 kg |
|------------------|--------|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|--|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
|---------------------|--|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.