

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 83 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2454MSC-B3AG
EAN/UPC	4948570125791



Beschreibung

Der iiyama ProLite T2454MSC-B3AG ist ein vielseitiger 24-Zoll-Desktop-Monitor, der für verschiedene Anzeigeanforderungen entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 liefert er scharfe Bilder, während die Blendschutzbeschichtung für Klarheit ohne Reflexionen sorgt. Dieser Monitor verfügt über Touch-Technologie, die ein reaktionsschnelles und interaktives Erlebnis ermöglicht, ergänzt durch eine hohe Bildwiederholfrequenz von 83 Hz für flüssige Bilder. Verbesserter Komfort wird durch einstellbare Höhen- und Neigungsoptionen erreicht, die eine Anpassung an jede Arbeitsplatzkonfiguration ermöglichen. Die Multi-Touch-Funktion erleichtert die Navigation und macht diesen Monitor sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Dank Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologien können lange Bildschirmzeiten ohne Beschwerden ausgekommen werden, was Produktivität und Zufriedenheit gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2454MSC-B3AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2327818
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Pen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 83 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmsbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 24.1 cm x 37.3 cm
Gewicht	5.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9 EPEAT Bronze
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2327818
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 83 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmsbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Querformat, Low Blue Light-Technologie, Kioskbetrieb, 8-Bit Farbtiefe, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology, OSD-Tastensperre
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 24.1 cm x 37.3 cm
Gewicht	5.4 kg
Typ	Lautsprecher - Stereo

Audio

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen, Pen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
Höheneinstellung	111 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle, Schraubendreher
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	61.5 cm
Transporttiefe	14.8 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	7.1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.