

iiyama ProLite XB2495WSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	XB2495WSU-B1
EAN/UPC	4948570127641



Beschreibung

Der iiyama ProLite XB2495WSU-B1 ist ein vielseitiger 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Seherlebnis verbessern soll. Mit seinem Breitbildformat und einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 bietet dieser Monitor lebendige Bilder mit satten Farben, unterstützt 16,7 Millionen Farben und deckt beeindruckende 99 % des sRGB-Farbraums ab. Er verfügt über eine matte Bildschirmbeschichtung zur Reduzierung von Spiegelungen und eignet sich somit ideal für verschiedene Lichtverhältnisse. Die fortschrittliche Flicker-Free-Technologie und der Eco-Modus tragen zu einem angenehmen Seherlebnis bei, während der integrierte USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub praktische Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XB2495WSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543342
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.35 cm
Gewicht	4.9 kg
Kennzeichnung	HDCEP, DDC-2B, DDC/CI, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543342
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.2 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Türkisch, Ukrainisch
Besonderheiten	4-seitiger schmaler Rahmen, flimmerfreie Technologie, i-Style colour, Öko-Modus, Joystick, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, Overdrive-Technologie
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.35 cm x 20.95 cm x 37.35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.9 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Angangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Eingang 3 x USB 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 4,5 W) USB-C (bis zu 15 W) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC-2B, DDC/CI, TUV GS, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 37.35 cm - Gewicht: 4.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 4.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.3 cm
Transporttiefe	43.7 cm
Transporthöhe	13 cm

Transportgewicht	6.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.