

Lindy Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI

bis zu 150 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38398
EAN/UPC	4002888383981



Beschreibung

Erweitert die HDMI-Signalreichweite unter Verwendung eines IP-Netzwerkes.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
Datenübertragungsrate	6.75 Gbps
Data Link Protocol	HDMI
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Stromversorgung	DC 5 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI
Datenübertragungsrate	6.75 Gbps
Max Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	150 m
Leistungsmerkmale	Unterstützt 8-Bit-Farbtiefe, HDMI Loop-out, Unterstützung für 4:4:4 Chroma-Subsampling, H.265 Videokodex
Produktzertifizierungen	HDCP 1.4

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI (Transmitter-Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich 1 x HDMI (Transmitter-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Ethernet (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 1 x IrDA (Transmitter-Ausgang) - mini jack 1 x Ethernet (Receiver-Eingang) - RJ-45 1 x IrDA (Receiver-Eingang) - mini jack 1 x HDMI (Receiver-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Mehrländer-Stromversorgung
Enthaltene Kabel	1 x IR-Senderkabel - 1.5 cm 1 x Kabel für IR-Empfänger - 1.5 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Receiver: 8.8 cm x 6.12 cm x 1.65 cm / 530 g Sender: 8.8 cm x 6.12 cm x 1.65 cm / 530 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	7 cm
Transportgewicht	730 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.