

# Logitech Kit für Videokonferenzen (Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP)

RingCentral Certified - Tencent Meeting Certified - Certified for  
Microsoft Teams Rooms - Certified for Zoom Rooms - Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000422
EAN/UPC	5099206102217



## Beschreibung

Mit den Video-Collaboration-Lösungen von Logitech für Zoom können einzelne Mitarbeiter und Teams von überall aus zusammenzuarbeiten. Unser umfassendes Angebot an Zoom-zertifizierter Hardware, Software und Services ist benutzerfreundlich und skalierbar, damit der hybride Arbeitsplatz für jeden funktioniert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	91 cm x 16.4 cm x 13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Lokalisierung	Europa, Indonesien, Südostasien
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	RingCentral Certified, Tencent Meeting Certified, Certified for Microsoft Teams Rooms, Certified for Zoom Rooms

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP
Breite	91 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	13.05 cm

Gewicht	7.08 kg
Farbe	Graphite
Lokalisierung	Europa, Indonesien, Südostasien
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Optisches Zoom	5
Digitales Zoom	3
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°
	<b>Audioeingang</b>
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
	<b>Netzwerk</b>
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale	AES-Verschlüsselung
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C 1 x Display / Video - HDMI-Eingang
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung, Objektivdeckel, VESA-Befestigungskit
Software-Zertifizierung	RingCentral Certified, Tencent Meeting Certified, Certified for Microsoft Teams Rooms, Certified for Zoom Rooms

Kennzeichnung	Plug and Play
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.