

# Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional - Cellular Failover Modem

4G LTE - 150 Mbps - 1GbE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte   |
| Hersteller          | Ubiquiti         |
| Hersteller Art. Nr. | U-LTE-BACKUP PRO |
| EAN/UPC             | 8100100735498    |



## Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional wurde entwickelt, um eine kontinuierliche Konnektivität für Ihr Netzwerk zu gewährleisten und ist somit eine gute Wahl, um den Betrieb während Ausfällen aufrechtzuerhalten. Dieses externe Mobilfunk-Failover-Modem ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C ausgelegt und hält verschiedenen Umgebungsbedingungen stand. Mit Unterstützung für LTE-Mobilfunkprotokolle und einer maximalen Übertragungsrate von 150 Mbit/s bietet es einen schnellen und zuverlässigen mobilen Breitbanddienst unter Verwendung einer Nano-SIM-Karte und ist für flexible Installationsoptionen an der Wand montierbar. Dieses Gerät verfügt über mehrere Netzwerkprotokolle, darunter Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, und ermöglicht so vielseitige kabelgebundene Verbindungen. Das Modem ist mit 2x2 MIMO-Technologie und Power over Ethernet (PoE) ausgestattet und verfügt über eine Reset-Taste und eine LCM-Statusanzeige. So wird eine effiziente Leistung mit einer benutzerfreundlichen Bedienung kombiniert, was ideal ist, um die Konnektivität in kritischen Situationen aufrechtzuerhalten.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional - Cellular Failover Modem - 4G LTE |
| Gerätetyp                           | Cellular Failover Modem - Gigabit Ethernet                                |
| Formfaktor                          | Extern                                                                    |
| Max. Datenübertragungsrate          | 150 Mbps                                                                  |
| Zellprotokoll                       | LTE                                                                       |
| Mobilfunkband                       | LTE B2/B4/B5/B12/B14/B66                                                  |
| Netzwerk                            | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                 |
| Stromversorgung                     | DC 44 - 57 V                                                              |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.6 cm x 3.2 cm x 20.2 cm                                                 |
| Gewicht                             | 223 g                                                                     |

## Ausführliche Details

|            |                         |
|------------|-------------------------|
|            | <b>Allgemein</b>        |
| Gerätetyp  | Cellular Failover Modem |
| Formfaktor | Extern                  |
|            | <b>Modem</b>            |
| Bus        | Gigabit Ethernet        |

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                      | Kabellos                                                                                                                    |
| Prozessor                             | MIPS 74KC 775 MHz                                                                                                           |
| Arbeitsspeicher                       | 128 MB                                                                                                                      |
| Max. Datenübertragungsrate            | 150 Mbps                                                                                                                    |
| Mobilfunkband                         | LTE B2/B4/B5/B12/B14/B66                                                                                                    |
| Zellprotokoll                         | LTE                                                                                                                         |
| Leistungsmerkmale                     | Geeignet für Wandmontage                                                                                                    |
|                                       | <b>Netzwerk</b>                                                                                                             |
| Anschlusstechnik                      | Kabelgebunden                                                                                                               |
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                     | Power over Ethernet (PoE), 2x2 MIMO-Technologie, LCM Statusdisplay (1,54"), verwaltbar, passiv PoE unterstützt, Reset-Taste |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                            |
| Schnittstellen                        | 1 x Antenne - RP-SMA<br>1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45<br>1 x 1000Base-T - RJ-45                                              |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                        |
| Unterstützte SIM-Karte                | Nano-SIM x 1                                                                                                                |
| Zubehör im Lieferumfang               | Ständer                                                                                                                     |
| Produktzertifizierungen               | FCC, IC                                                                                                                     |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                      |
| Erforderliche Netzspannung            | DC 44 - 57 V                                                                                                                |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                              |
| Breite                                | 6.6 cm                                                                                                                      |
| Tiefe                                 | 3.2 cm                                                                                                                      |
| Höhe                                  | 20.2 cm                                                                                                                     |
| Gewicht                               | 223 g                                                                                                                       |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                 |
| Min Betriebstemperatur                | -10 °C                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 60 °C                                                                                                                       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.